

Pour revêtements de sol stratifiés

W. Classen GmbH&Co.KG

1. Mesures préventives

Dans l'entrée, il faut utiliser des zones avec des tapis de protection (au moins 3 ou 4 longueurs de pas), qui doivent être régulièrement nettoyées ou changées. Cela évite en grande partie le dépôt de la poussière et diminue l'usure mécanique du sol.

Les chaises sans patins ou avec patins défectueux ainsi que les roulettes de chaise non adaptées abîment la protection de la surface et le revêtement de sol. Elles sont donc à éviter. L'utilisation de chaises adaptées et de patins pour meubles (scratchnomore) ainsi que de roulettes pour chaises / meubles (de type W d'après les normes DIN EN 12528 et 12529) est vivement recommandée. Les chaises et patins pour meubles doivent être régulièrement nettoyés.

2. Nettoyage final de pose/Nettoyage d'entretien

Pour l'élimination de la saleté suite à la pose, et pour l'élimination de la saleté quotidienne, diluer le nettoyant recommandé dans de l'eau dans un rapport de 1:200, puis essuyer le sol avec une serpillère humidifiée avec ce produit. La poussière volante et la saleté fine peuvent être éliminées rapidement et facilement avec le Spraymax.

Nettoyant recommandé:

-Laminate Cleaner (Nettoyant stratifiés)

3. Elimination des taches, traits et rayures

Eliminer les taches de graisse, les traces et les saletés tenaces avec le produit de nettoyage non dilué et un Pad blanc neuf. Puis rincer avec de l'eau claire jusqu'à élimination complète de la saleté et des restes du produit de nettoyage.

Nettoyant recommandé:

– Laminate Cleaner (Nettoyant stratifiés)
– Elatex

4. Recommandations importantes

Sols stratifiés ne devraient jamais être humides ni mouillés pendant longtemps, car ils peuvent prendre l'eau, et risquent de changer de forme, devenir gris. Pendant le nettoyage d'entretien, veiller à ne pas essuyer à sec (avec une serpillère, un aspirateur) ni humidifier (c'est à dire avec une serpillère bien essorée) et qu'il ne reste pas de „flaque“ sur le sol. Nettoyer à sec les sols nouvellement posés dans les 2 premières semaines.

Les produits colorants (par exemple, les teintures pour cheveux, les désinfectants pour blessures) ainsi que la migration des plastifiants (par exemple, du caoutchouc, dessous de tapis) peuvent entraîner une décoloration irréversible de la surface. Il convient donc d'éviter tout contact avec ces produits.

Sur toutes les sortes de revêtements et de scellage, il est conseillé de protéger les zones pour chaises roulantes par des protections en PVC adaptées – dans les zones commerciales ainsi que dans les zones privées.

L'utilisation d'appareils de nettoyage à vapeur n'est pas recommandée, car cela peut provoquer des dommages irréversibles du revêtement.

Veuillez prêter attention aux fiches d'information des produits susmentionnés.

Ces conseils d'entretien et de nettoyage tiennent compte des recommandations du fabricant pour la préservation du revêtement prenant en compte les exigences spécifiques de part la fabrication. **Par la diffusion à son client du mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien, le poseur de sol remplit les dispositions de la norme DIN 18356 sur la pose de parquet et de la norme DIN 18365 sur la pose de revêtement de sol.** Pour toute question sur l'entretien et le nettoyage de sols plastiques, ou si vous vous intéressez aux conseils de nettoyage pour d'autres revêtements, adressez-vous à notre conseiller technique ou visitez notre site Internet sous www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz France

3 Rue de la Verdure

Tel. 09 67 14 16 68

www.dr-schutz.com

Techniciens Appicateurs:

Tél. +336 77 82 00 60

Email : contact@dr-schutz.fr

Etabli le: 08.22

Les conseils d'entretien et de nettoyage antérieurs ne sont plus valides depuis cette version.