

# Istruzioni per la pulizia e la cura

Per Uberwood/Hydroclick

**Classen Holz Kontor GmbH**

## 1. Misure preventive

Nell'area di ingresso, è necessario utilizzare zone di pulizia sufficientemente dimensionate ed efficaci (almeno 3 o 4 lunghezze dei gradini), che devono essere pulite o sostituite regolarmente. In questo modo si evita l'ingresso di gran parte dello sporco e si riduce il carico meccanico sul pavimento.

Le sedie con piedini difettosi o mancanti e le rotelle non adatte distruggono la protezione della superficie e il rivestimento del pavimento e devono quindi essere evitate. Si raccomanda vivamente l'uso di piedini per sedie o mobili (scratchnomore) e di rotelle per sedie/mobili (tipo W in conformità alle norme DIN EN 12528 e 12529). I piedini delle sedie e dei mobili devono essere puliti regolarmente.

## 2. Pulizia finale/pulizia di manutenzione

Per rimuovere lo sporco di costruzione e quello quotidiano, diluire il detergente consigliato con acqua in rapporto 1:200 e passare il pavimento con uno straccio umido intriso con questa soluzione e ben strizzato. Se necessario, la polvere e lo sporco fine possono essere rimossi rapidamente e facilmente con Spraymax.

### **Detergenti consigliati:**

-Detergente per laminati

## 3. Rimozione di macchie e segni di tacchi

Rimuove le macchie di grasso, i segni dei tacchi e lo sporco più ostinato con un detergente non diluito e una spugna bianca antigraffio. Pulire quindi con un panno umido e acqua pulita fino a quando lo sporco e i residui di detergente non sono stati completamente assorbiti.

### **Detergenti consigliati:**

-Detergente per laminati

-Elatex

## 4. Note importanti

Questi rivestimenti per pavimenti non devono mai essere umidi o bagnati per lunghi periodi di tempo, poiché possono assorbire acqua e cambiare forma o ingrigirsi. Quando si effettua la pulizia di manutenzione, bisogna sempre assicurarsi che il pavimento sia asciutto (con un mocio o un aspirapolvere) o solo inumidito (cioè con un mocio ben strizzato) e che non si formino "pozzanghere" sul pavimento. Lavare i pavimenti appena posati solo a secco per le prime 1-2 settimane.

I prodotti coloranti (ad es. tinture per capelli, disinfettanti per ferite) e la migrazione di plastificanti (ad es. dalla gomma, dai sottotappeti) possono portare a uno scolorimento irreversibile della superficie. Evitare quindi il contatto con questi prodotti.

Tuttavia, è generalmente consigliabile proteggere le aree di rotolamento delle sedie con tappetini di sottofondo adeguati su tutti i tipi di pavimentazione e sigillanti, sia in aree commerciali che private.

Si sconsiglia l'uso di dispositivi per la pulizia a vapore, che possono causare danni irreversibili al pavimento. Consultare anche le schede informative dei prodotti citati.

Queste istruzioni per la pulizia e la cura contengono le raccomandazioni generali concordate con il produttore del pavimento per mantenerne il valore, tenendo conto dei requisiti specifici specificati al momento della costruzione del pavimento. Fornendo al cliente queste istruzioni per la pulizia e la cura, il posatore soddisfa i requisiti della norma DIN 18 356 per la lavorazione dei parquet o della norma DIN 18 365 per la posa di un nuovo pavimento. In caso di ulteriori domande sulla corretta pulizia e cura dei pavimenti elastici o se siete interessati alle istruzioni per la pulizia di altri pavimenti, contattate il nostro servizio di consulenza tecnica o visitate il nostro sito web all'indirizzo [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com). Saremo felici di aiutarvi.

Dr Schutz GmbH  
Holbeinstr. 17  
D-53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

**Consulenza tecnica applicativa:**

Tel. (05152) 9779-16  
E-mail [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)

Creato: 07.22  
Modificato:

Le precedenti istruzioni per la pulizia e la cura perdono la loro validità con la pubblicazione di questa versione.